

## 九、六路无线遥控器

### 功能:

提供六组无源、独立的无线控制开关（常开/常闭触点。

### 技术指标:

#### 接收器:

- 1、工作电压: DC 12V
- 2、静态电流:  $\leq 4\text{mA}$
- 3、继电器吸合电流: 100mA/路
- 4、接收灵敏度:  $< -100\text{ dBm}$
- 5、接收方式: 超再生/超外差
- 6、控制方式: 点动/互锁/一控一
- 7、触点额定电流: 10A
- 8、触点最大电压: AC 250V

#### 发射器:

- 1、静态电流:  $< 10\mu\text{A}$
- 2、发射功率:  $\leq 10\text{mW}$
- 3、调制方式: ASK
- 4、使用电池: 12V (23A)
- 5、工作频率: 315MHz/433MHz
- 6、最大地址编码: 6561

### 使用方法:

- 1、按规定接通电源，红色指示灯 **Power** 点亮；
- 2、功能设置：S1 上的跳线帽置于 1 位置为电动，2 位置为互锁，横插为一控一。
- 3、如果距离较远，应拉开接收器、发射器上的天线；在无阻挡、无干扰的情况下，可达 100m 的控制距离。
- 4、接收器和发射器应编制相同的地址码，否则控制无效。

### 接收器接线图:

